

Info om glas och säkerhet.

Det glas som vi använder oss av mest är 8,76mm lamellglas (VSG) till våra stolpar. Till SLIM aluminiumprofiler så har vi 17,52 värmeförstärkt lamellglas.

Härdat glas = ESG

Värmeförstärkt glas = TVG

Lamellglas = VSG

Härdat lamellglas = VSG av ESG.

Värmeförstärkt glas är 2ggr starkare än ohärdat glas.

Härdat glas är ca 4ggr starkare än ohärdat glas.

I laminerat säkerhetsglas häftar glassplittret fast vid plastfolien och minimerar risken för skärskador.

Värmeförstärkt glas är ett halv-härdat glas där man kombinerar de olika egenskaperna hos icke härdat och härdat glas. Detta används endast som laminerat glas.

Enligt BBR, Boverkets regler. (Allmänna råd)

Lämpliga skyddsanordningar för bassänger som är avsedda för bad är att ha ett staket som är minst 0,9m högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över.

Räcken i trapplopp bör vara minst 0.9m höga. Räcken på trapplan inom den enskilda bostaden bör vara 0,9m höga. Om våningshöjden är mer än 3,0m, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1m.

Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1m höga.

Vertikala öppningar bör vara högst 100mm breda.

Fritt mått mellan balkongräckes underkant och trappstegens trapp-nos, bör vara högst 50mm. Fritt mått i höjdlid mellan ett trappräckes underkant och ett stegplan eller golv bör vara högst 100mm.